


FORD TRUCKS F-MAX L

Седельный тягач с увеличенной колесной базой



Базовые параметры

Тип автомобиля	Седельный тягач
Колёсная формула	4x2
Экологический класс	Евро 5
Тип кабины	Высокая кабина с двумя спальными местами (ширина 2,5 м)
Колёсная база	3750 мм

Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 л., дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный
Объём	12740 см ³
Мощность	500 л.с. (368 кВт) / 1800 об/мин
Крутящий момент	2500 Нм @ 1000-1200 об/мин
Количество масла	42 л
Количество охлаждающей жидкости	50 л

Трансмиссия

Сцепление	Однодисковое, 430 мм
Тип коробки передач	ZF 12 TX 2620 (16,688-1) Ecotorq 16S 2600 DD (17.03 – 1.00)

Рулевое управление

Одноконтурное с усилителем

Шасси

Толщина профиля лонжерона рамы	8 мм ¹
Передняя подвеска	Параболические листовые рессоры
Задняя подвеска	Пневматическая
Задний мост	С одиночным понижением

Сочетание ПЧ ведущего моста и шин

Высота ССУ (без нагрузки)	ПЧ	Шины
1100 мм	2,47 или 2,64	315/60 R22.5 (перед) 295/60 R22.5 (зад)
1150 мм	2,47 или 2,64	315/70R 22.5
1200 мм	2,64	295/80 R22.5
1250 мм	2,64	295/80 R22.5 или 315/80 R22.5
1300 мм	2,64	295/80 R22.5
1350 мм	2,64	315/80 R22.5

Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Дисковые, 430 x 45 мм
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная
Моторный тормоз (максимальная мощность)	Ecotorq Engine Brake, декомпрессионный моторный тормоз (400 кВт)
Ретардер (мощность)	ZF Intarder (макс. 600 кВт) Voith Retarder (макс. 450 кВт)

Электрооборудование

Аккумуляторы	24В, 2x12В 240 А/ч
Генератор / стартер	130 А / 6,5 кВт

Ёмкости

Топливный бак	750 л + 600 л, алюминиевые
Bak AdBlue	78 л



TRUCKS

Sharing the load

Размеры (мм)			
Передний свес	1450		
Колёсная база	3750		
Полная длина	6040		
Высота автомобиля (ССУ 1150 мм)	3918		
Длина кабины	2350		
Задний свес	840		
Ширина автомобиля (искл. зеркала)	2540		
Дорожный просвет спереди (ССУ 1150 мм)	269		
Дорожный просвет сзади (ССУ 1150 мм)	212		
Весовые характеристики (кг)	1. Передняя ось	2. Задняя ось	Итого
Технически допустимый вес	8000	12000	18000
Снаряженная масса ²	5808	2915	8724
Полезная нагрузка	2192	9085	9276
Полная масса автопоезда			44000

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Круиз-контроль MAX Cruise
- Ограничитель скорости
- Режим Eco+
- Функция EcoRoll
- Система EBS (Electronic Brake System)
- Система стабилизации ESP
- Индикатор нагрузки на ось
- Датчик износа тормозных колодок
- Помощь при трогании на подъёме
- Механическая блокировка дифференциала
- Пневмоподвеска ведущего моста на 2 пневмоэлементах (C2AS)
- Пневмоподвеска кабины
- Автоматический климат-контроль
- Чёрная решётка радиатора
- Чёрная отделка боковин кабины
- Ограничитель скорости
- Два спальных места
- Отсеки для хранения на задней стенке
- Сидение водителя на пневмоподвеске, с подлокотниками и подогревом, обивка тканевая Premium
- Жидкостный автономный отопитель (Eberspaecher) 9,5 кВт
- Воздушный автономный отопитель (Eberspaecher) 2,2 кВт
- Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
- Электрический подогрев лобового стекла
- Теплоизоляция кабины
- Стеклянный люк с электроприводом
- Приборная панель с 8-дюймовым экраном
- Отключаемый воздушный компрессор
- Подготовка для установки СВ радиостанции
- Bluetooth, USB, Hands-free, управление с руля
- Холодильник 38 л
- Передние противотуманные фары
- Запасное колесо
- Спойлер кабины
- Тахограф (ECTP)
- Седельно-цепное устройство SAF-Holland

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Окраска по каталогу завода-изготовителя
- Ретардер
- Пакет ADR (EXII, FL, OX, AT)
- КОМ с приводом от КПП
- Пневмоподвеска ведущего моста на 4 пневмоэлементах (C4AS)
- Седельно-цепное устройство Jost
- Мультимедийная система с сенсорным экраном 7,2 дюйма и навигацией (радио, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto)
- Серебристая решётка радиатора
- Адаптивный круиз-контроль
- Система экстренного торможения (AEBS)
- Система предупреждения о выходе из полосы движения (LDWS)
- Датчик света и дождя
- Алюминиевые колёсные диски
- Пневмосигнал
- Стояночный кондиционер³
- Электрогидравлический усилитель рулевого управления (EHPAS)
- Один топливный бак (750 л)
- Передние шины 385/55 R22.5 (задние шины 315/70 R22.5)⁴

1 – Для автомобилей с задней пневмоподвеской C2AS толщина профиля лонжеронов рамы 8 мм. Для C4AS – 10 мм
 2 – Указанная информация действительна для автомобиля с высотой седла 1150мм, и одним топливным баком (600 л)
 3 – Стояночный кондиционер недоступен при выборе шин размером 315/80 R22.5.
 4 – Доступно только в сочетании с электрогидравлическим усилителем рулевого управления (EHPAS).

ТОО "TURBOTRUCKS KAZAKHSTAN (ТУРБОТРАКС КАЗАХСТАН)"
 г.Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 156/5
 +7 (727) 357-22-11
 salem@turbotrucks.kz
 www.turbotrucks.kz